

PHKU-100AB (421)

Yc.no: 453K

1977/2

No. 2

Towa

# 仕様 2000 X 2000 X 4300

DATE

主 要 仕 様

① 34 高压出力 (於 105~205kg/cm<sup>2</sup>) 50000~100000kg 50~100 TON

34 低压出力 (於 21~10.5kg/cm<sup>2</sup>) 10000~50000kg 10~50 TON

② 36 ストローク MAX 600mm

34 F 降速度 210mm/sec 12.5 m/min

34 上昇速度 210mm/sec 12.5 m/min

36 ブレーキ加圧速度 16mm/sec 0.96 m/min

34 引上力 (引上げ量・移動ボルト等 1500kg 含む) 2000kg

③ 31 クレヨン出力 (於 35~100kg/cm<sup>2</sup>) 7000~20000kg 7~20 TON

31 クレヨン ストローク MAX 200mm

オーブシフト MAX 900mm

7-ケル高さ 700mm

④ 7-ケル面 下 750 X 650mm 上 500 X 400mm

4本柱 120mm 幅 900 X 800mm

全高さ (ピット 180mm 含む) 3800mm

70 X スペース 1800 X 1800mm

⑤ 200l 容量 4-2 9-7 60l 4-1 9-7 250l

吐出量 (於 60Hz 1200rpm 無負荷) 48.9 l/min

⑥ 圧縮機 不二越 IPH5A-40 (40.8cc/rev)

電動機 富士電機 E種全閉外扇形 18.5kw 6P

⑦ 油冷却器 大和熱工学 BC-100 (水冷式 0.66m<sup>2</sup>)

⑧ 冷却器水量調整 警音 TWR-5006G 通始 35°C 全開 55°C

⑨ 油温検出 山武 L-6008A アラーム 設定温度で機械停止

⑩ 油質モニター 理研 PR-5 両面式

⑪ 電源 入力 60Hz 200V 操作電圧 100V

⑫ 塗装色 マニック N-7.0 総重量 約 6.5 TON

12P