

主要仕様・附属品

仕様		機種	500×860 (I)	500×1300 (I)	500×860 (II)	500×1300 (II)
振り および 心間距離	ベッド上の振り		500mm			
	往復台上の振り		270mm			
	切落し上の振り		700mm			
	面板よりの切落しの長さ		230mm			
	心間最大距離		860mm	1,300mm	860mm	1,300mm
	床面よりの心高		1,000mm			
	ベッドの巾		400mm			
	ベッドの長さ		2,010mm	2,460mm	2,010mm	2,460mm
主軸台	主軸貫通穴径		58mm		80mm	
	主軸テーパ穴		M. T. NO. 6		ASA(American Standard Taper)#350	
	主軸スリーブテーパ穴		M. T. NO. 4			
	主軸端部形状		ASA-A ₁ -6		ASA-A ₁ -8	
	主軸速度変換数		12種			
	主軸速度範囲	低速 (r.p.m.)		21・29・45・70・96・150・210・290・450・700・960・1500		
高速 (r.p.m.)			25・35・55・85・120・180・250・350・550・850・1200・1800			
ネジ切り	親ネジのピッチ又は山数・径		6mm 又は 4山/吋・径 36mm			
	切り得るネジの範囲	耗ネジ mm	1・1.25・1.5・1.75・2・2.25・2.5・2.75・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11 (20種)			
		吋ネジ 山/吋	4・4½・4¾・5・5½・6・6½・7・8・9・9½・10・11・12・13・14・16・18・19・20・22・24・26・28 (24種)			
		モジュールネジ mm/π	1・1.25・1.5・1.75・2・2.25・2.5・2.75・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7 (16種)			
D P ネジ π/inch		4・4.5・4.75・5・5.5・6・6.5・7・8・9・9.5・10・11・12・13・14・16・18・19・20・22・24・26・28 (24種)				
送り変換 および 範囲	送り量の範囲	縦送り	0.085~0.592mm/rev (24種)			
		横送り	0.038~0.269mm/rev (24種)			
	送りの変換数		24種			
往復台	横送り台の移動量		290mm			
	バイト取付部		(深さ×センチまでの高さ) 25mm×26mm			
心押台	心押軸の移動量		150mm			
	心押軸テーパ穴		M. T. NO. 4			
動力	電動機の出力		5.5kw・4P			
床面積	機械の長さ×巾×高さ		2430×1070×1190mm	2870×1070×1190mm	2430×1070×1190mm	2870×1070×1190mm
重量	機械の重量		2,400kg	2,600kg	2,450kg	2,650kg

※マイラーには、ストレートベッドと切落しタイプベッドの2種があります。

● 標準附属品

		500×860 (I型) 500×1,300	500×860 (II型) 500×1,300			500×860 (I型) 500×1,300	500×860 (II型) 500×1,300
三爪スクロールチャック	1式	別製 (ASA-A ₁ -6)	汎用 (フランジ取付ボルト付) 10" (273mm)	超硬センタ	2個	M. T. No. 4	
フェースプレート	1式	(取付ボルト付) 400mm		六角棒スパナ	各1個	2.5・3・4・5・6・8・10・12・14・17・¾	2.5・3・4・5・6・8・10・12・14・17・¾
交換歯車	各1枚	(110のみ2枚) 50・70・90・100・110・120・127 (但し4枚は本体取付)		四角箱スパナ	1個	称呼び口径 12	
インジケータ歯車	各1枚	耗親ネジ旋盤 14・15		具 両口スパナ	各1個	口幅 13×17・19×24 30×32	
センタースリーブ	1個	M. T. No. 6 × M. T. No. 4	ASA #350 × M. T. No. 4				

● 特別附属品

固定振れ止め / 移動振れ止め / 後部刃物台
 切削油ポンプ装置 / 減速付心押台
 ドリルアタッチメント
 4段式ロータリーストッパー
 キャレージストッパー
 マイクロ付キャレージストッパー
 テーパー削り装置 / 油圧式微削装置
 回転センタ (M. T. No. 4)
 三爪スクロールチャック:
 I型 (フランジ取付ボルト付) 9" (230mm)
 四爪単動チャック:
 I型 (フランジ取付ボルト付) 12" (300mm)
 II型 (フランジ取付ボルト付) 14" (350mm)
 別製三爪スクロールチャック:
 II型 (ASA-A₁-8) 10" (275mm)
 別製四爪単動チャック:
 I型 (ASA-A₁-6) 12" (300mm)
 II型 (ASA-A₁-8) 14" (350mm)