

中部の強力旋盤

主要寸法及数値

仕 様	機 種	CLL-1000	CLL-1500	CLL-2000	CLL-2500
ベッド上の振り		750 (基高形 840)			
クロススライド上振		435 (基高形 535)			
切 落 上 の 振		1,000 (基高形 1100)			
面板よりの切落巾		300			
ベ ッ ド の 巾		550			
ベ ッ ド の 長 さ		2300	2800	3375	3875
主 軸 貫 通 穴 径		84φ			
主 軸 変 速		12種			
主 軸 回 転 数		(4P) 18. 26. 36. 53. 75. 105.			
		140. 200. 280. 410. 585. 825.			
		(6P) 12. 17. 24. 35. 50. 70.			
		95. 135. 190. 275. 390. 550.			
親ねじのピッチ		4山/吋又 6耗			
ね じ 切 範 囲 吋		25種 2~56山/吋			
耗		20種 14~0.5耗			
D P		12種 8~56			
M P		10種 3.5~0.5			
長手送りの範囲		0.05~1.63			
前後送りの範囲		0.025~0.81			
主 電 動 機		標準 7.5KW(10P)×4 P 11KW(15P)×4 P 5.5KW(7.5P)×6 P 特別 7.5KW(10P)×6 P			
中 心 間 距 離		1000	1500	2000	2500
重 量		3300	3500	4000	4400