

1. 仕様および付属品

1.1 仕様

仕 様		機 種	
能 力 ・ 容 量		LEO-80A LEOG-80A	
ベ ッ ド 上 の 振 り		mm	
〃 (面板から185mmの間)		mm	
◎ 切 落 し 上 の 振 り		mm	
◎ 面板端面からの切落しの巾		mm	
往 復 台 上 の 振 り		mm	
セ ン タ 間 距 離		mm	
主 軸			
床 面 か ら の 心 高		mm	
主 軸 端			
テ ー バ 穴		M.T.	
貫 通 穴 径		mm	
セ ン タ		M.T.	
回 転 速 度 変 換 数			
回 転 速 度		rpm	
往 復 台			
往 復 台 の 移 動 量		mm	
横 送 り 台 の 移 動 量		mm	
刃 物 送 り 台 の 移 動 量		mm	
送 り 変 換 数			
縦 横 送 り 量		mm/rev	
縦 送 り ハ ン ド ル 目 盛		mm	
横 送 り ハ ン ド ル 目 盛		mm	
刃 物 台 送 り ハ ン ド ル 目 盛		mm	
ね じ 切 り			
メ ー ト ル ね じ		mm	
イ ン チ ね じ		t.p.i	
モ ジ ュ ー ル ね じ		M	
D ・ P ね じ		P	
親 ね じ (直径×ピッチ)		mm	
心 押 台			
心 押 軸 の テ ー バ 穴		M.T	
心 押 軸 の 移 動 量		mm	
ベ ッ ド			
長 さ		mm	
巾		mm	
電 動 機			
主 電 動 機		kW-P	
機 械 の 大 き さ			
全 長 × 全 巾 × 全 高		mm	
所 要 床 面 積		mm	
概 重 量		kg	

注 ◎印は切落し付の仕様であります。

回転速度 (r.p.m)

19. 30. 48. 60. 77. 95. 118. 155. 185. 243. 300. 375. 475. 580. 950. 1,500