

1. 仕様および付属品

1.1 仕様

項 目		単 位	L E - 19 K	L E G - 19 K	
能力・容量	ベッド上の振り	mm	470		
	〃 (面板から180mmの間)	mm	520		
	往復台上の振り	mm	240		
	センター間距離	mm	800		
	切落とし上の振り	mm		700	
	面板端面からの切落とし幅	mm		220	
主 軸	床面からの心高	mm	1,020		
	主 軸 端		A1形 No. 6		
	テ ー パ 穴	M. T.	No. 6		
	貫 通 穴 径	mm	54		
	セ ン タ	M. T.	No. 4		
	回転速度変換数		8		
	回 転 速 度	rpm	50~1,500	33~1,000, 50~1,500	
往 復 台	往復台の移動量	mm	760	670	
	横送り台の移動量	mm	310		
	刃物送り台の移動量	mm	140		
	縦・横送り変換数		32		
	縦・横送り量	mm/rev	0.05~0.71		
	縦送りハンドル目盛	mm	1目 0.20		
	横送りハンドル目盛	mm	1目 0.02		
	刃物台送りハンドル目盛	mm	1目 0.02		
ね じ 切 り	種 類	メートルねじ	19		
		インチねじ	24		
	範 囲	メートルねじ	mm	1~7	
		インチねじ	t. p. i.	4~28	
	親ねじ(直径×ピッチ)	mm	40×6		
心 押 台	心押軸の直径	mm	70		
	心押軸のテーパ穴	M. T.	No. 4		
	心押軸の移動量	mm	150		
ベ ッ ド	長 さ	mm	1,900		
	幅	mm	400		
電 動 機	主 電 動 機	kW-p	5.5-4	5.5-4, 6	
機械の大きさ	全長×全幅×全高	mm×mm×mm	2,250×1,110×1,300		
所要床面積		mm×mm	2,800×1,830		
概 重 量	(標準付属品を含む)	kg	2,000	2,100	

回転速度 LE-19K 50. 85. 140. 225. 345. 560. 1,000. 1,500
 または 70. 110. 200. 300. 460. 740. 1,300. 2,000 (特殊仕様)
 LEG-19K 33. 55. 100. 150. 230. 370. 650. 1,000 (主電動機6P)
 または 50. 85. 140. 225. 345. 560. 1,000. 1,500 (主電動機4P)

特殊仕様 インチ親ねじ旋盤の場合 親ねじは 40×4山/25.4