

シャーリング

スケヤシャー



NS1504

全機種コンビネーション型エアクラッチで安全性は高く、クラッチが入る時の衝撃、振動、騒音は少なく、保守・ピニオンギヤーには特殊材質を採用しギヤー音に依る公害問題を解決

後定規はガイドバーのラックネジと左右運動式となっているため、寸法出しは迅速に又スライダーは確実なクラン。容易に寸法出しが可能

オイルは全て給油ポンプと分配器に依り確実な注油が出来ます。尚メーンギヤーのグリスはシャフトの芯より注油を採用し焼付を防止

	NS1023	NS1304	NS1504	NS1606
加工板厚	2.3mm	3.2mm	4.5mm	6.5mm
加工長さ	1,000mm	1,280mm	1,280mm	2,050mm
毎分行程数	70SPM	50SPM	50SPM	35SPM
上刃傾斜角度	1°50′	1°50′	1°50′	1°50′
モーター	0.75w	1.5kw	2.2kw	5.5kw
総重量	1,000kg	1,700kg	2,100kg	4,500kg
備考		ギヤー掛	ギヤー掛	ギヤー掛

後定規を電動式やオート式へ変更するオプションもご用意しております。また、加工板厚や加工長さなどを変更した希望の場合はご相談ください。

※NS1306, NS1308, NS1506, NS1508, KS1604, KS11004型は生産終了しております。