

## 2. SL600Q

## 2-1.仕様

## 本機

×軸移動距離	600 mm
Y軸移動距離	400 mm
Z軸移動距離	350 mm
補助テーブルストローク(U軸×V軸)	120×120 mm (Option 150×150mm)
加工タンク内寸法(幅×奥行)	1050×850 mm
最大加工物寸法(幅×奥行×高さ)	800×570×340 mm (噴流) 800×570×280 mm (浸漬)
最大加工物質量	1000kg
床面からテーブル上面までの距離	995 mm
テーパ加工制御角度	±25° (ワーク厚 100 mm) (ワーク厚 130mm, Option UV 軸 150×150mm)
ワイヤ張力	3~23N
ワイヤ速度(MAX)	420 mm/sec
ワイヤ径	φ0.1~φ0.3 mm
ワイヤポビン質量	8kg
機械本体寸法(幅×奥行×高さ)	2,385×2,715×2,300 mm (電源、サービスタンク、ワイヤバケット含む)
機械据付寸法(幅×奥行)	3,670×4,065 mm
機械本体質量	3,950 kg (電源含む)

## サービスタンク

サービスタンク外形寸法(幅×奥行)	825×2,400 mm
サービスタンク質量	450(乾燥質量)kg
サービスタンク容量	850 L
加工液濾過方法	2 ペーパーフィルタ交換式(内圧式)
純水器	18L

