

1 仕様

		内容	仕様値
エ 作 物	直径	コンベンショナル ダイヤゴナル・アンダーパス	25~400 (9" カッター) mm
		ブランチカット	25~250 mm
		コンベンショナル ダイヤゴナル	Max. 150 mm
	歯幅	アンダーパス ブランチカット	Max. 40 mm
		左右センター間の距離	Max. 700 mm
	歯車ピッチ	コンベンショナル ダイヤゴナル・アンダーパス	M1~M8
		ブランチカット	M1~M4
カッター外径		Max. 265 mm	
スピンドル直径	スピンドル直径	63.5 mm	
	スピンドル回転数	※ Max. 400 min ⁻¹ (無段)	
旋回角度	旋回角度	Max. 左右各20°	
スピンドルとセンター軸との軸間距離	スピンドルとセンター軸との軸間距離	117~320 mm	
自動切込	コンベンショナル ダイヤゴナル・アンダーパス	0.001~0.1 mm/ストローク	
	ブランチカット速度	0.1~2.5 mm/min	
	早走り速度	Max. 1000 mm/min	
左右ストローク	左右ストローク	Max. 20 mm (±10)	
前後ストローク	前後ストローク	Max. 10 mm	
荒送り速度	荒送り速度	10~500 mm/min	
仕上げ送り速度	仕上げ送り速度	10~500 mm/min	
モ タ ー	カッター駆動用	5.5 KW	
	切り込み用	2.1 KW	
	テーブル左右送り用	1.0 KW	
	テーブル前後送り用	1.0 KW	
	クラウニング&テーパー用	0.9 KW	
	ヘッド旋回用	0.9 KW	
	油圧ポンプ用	1.5 KW	
	切削ポンプ用	0.4 KW	
クーラントセパレーター用	0.04 KW		
総重量	総重量	6500 Kg	

※仕様により異なります。