

ANEST Scroll Compressors

スクロールコンプレッサ

アネスト岩田

438071



SLP-22EBD

SLP-150EBD

オイルフリースcrollコンプレッサSLPシリーズ

- オイルミストを全く含まないクリーンエアは、あらゆる用途に適合します。
- 防錆タンクの標準搭載により、排出ドレンもクリーンです。
- 中間整備4年、オーバーホール8年で手間がかかりません。（1年の運転時間が2500時間以下の場合）
- 操作パネルには、各種運転状況、メンテナンス時間、各種警報などを表示。さらに通信機能も装備。

- トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動です。

事務所内設置もOKです。

■オイルフリースcrollコンプレッサSLPシリーズ仕様・価格

形 式		価 格	電動機 出力 kW	電圧 V	運転制御 方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	空気タンク 容積 L	空気取出口 B ボールバルブ	ドライヤ 加圧 露点℃	冷媒	外形寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 dB (A)		
ドライヤ無	SLP-07EC/M	473,000/451,000	0.75	三相 200V	自動発停 (圧力セン サー検知)	0.6~0.8	74	5	G □□	—	—	355×590× 690	50	45		
	SLP-15EB	506,000	1.5				165	20	G □□×1			453×507× 875	84			
	SLP-22EB	517,000	2.2				250	35	Rc □□×1			545×622×1058	92			
	SLP-37EB	655,000	3.7				410	64	Rc □□×1			545×622×1058	134			
ドライヤ付	SLP-07EDC/M	638,000/616,000	0.75	三相 200V		自動発停 (圧力セン サー検知)	0.65~0.8	64	64	G □□	15以下 (加圧下)	HFC 134a	355×590× 690	52	45	
	SLP-15EBD	737,000	1.5					165	20	G □□×1			453×682× 875	110		
	SLP-22EBD	748,000	2.2					250	35	Rc □□×1			545×622×1058	118		
	SLP-37EBD	897,000	3.7					410	64	Rc □□×1			545×622×1058	151		
1MPa	SLP-151EBD	781,000	1.5	0.8~1.0			自動発停 (圧力セン サー検知)	0.8~1.0	130	20	G □□×1	15以下 (加圧下)	HFC 134a	453×682× 875	110	46
	SLP-221EBD	803,000	2.2						215	35	Rc □□×1			545×622×1058	118	
	SLP-371EBD	979,000	3.7						345	64	Rc □□×1			545×622×1058	151	



SLP-300E

ThinkAirシリーズオイルフリースcrollコンプレッサ

- 《ThinkAir》シリーズでは、複数台搭載されているそれぞれのユニットの運転・停止状況により、コンプレッサ全体の負荷率を算出し、この負荷率を基準に運転時間の動きを変えるように新設計しました。これによって、コンプレッサの負荷率に応じたメンテナンスを計画することができ、メンテナンスコストを軽減することが可能となりました。
- スcrollならではの静音、低振動でこれまでの中形オイルフリーコンプレッサの常識をくつがえす低騒音を実現致しました。

■オイルフリースcrollコンプレッサThinkAirシリーズ仕様・価格

形 式		価 格	電動機 出力 kW	電 圧 V	運転制御 方式	制御圧力 Mpa	吐出し 空気量 L/min	推奨空気 タンク形式	空気取出口 B ボールバルブ	ドライヤ 加圧 露点℃ 冷媒	外形寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 dB (A)	
ドライヤ無	SLP-55EB	1,084,000	5.5	三相 200V	マルチ ステージ 自動発停 (圧力セン サー検知)	0.65~0.8	670	SAT-120C-140	Rc 1/2×1	—	—	650×955×1195	245	52
	SLP-75EB	1,287,000	7.5				835	SAT-120C-140				260	53	
	SLP-110EB	2,090,000	11				1255	SAT-220C-140				330	56	
	SLP-150EB	2,530,000	15			0.6~0.7	1670	SAT-220C-140	Rc 1/2			650×955×1555	425	58
	SLP-220E	4,070,000	22				2700	SAT-400C-140				725		
	SLP-300E	4,950,000	15				3600	SAT-600C-100				860	59	
ドライヤ付	SLP-55EBD	1,392,000	5.5			0.65~0.8	670	SAT-120C-140	Rc 1/2×1	12以下 (加圧下)	HFC 134a	650×955×1195	295	52
	SLP-75EBD	1,661,000	7.5				835	SAT-120C-140				310	53	
	SLP-110EBD	2,475,000	11				1255	SAT-220C-140				412	56	
	SLP-150EBD	2,970,000	15			0.6~0.7	1670	SAT-220C-140	Rc 1/2			940×955×1555	520	58
	SLP-220ED	4,840,000	22				2700	SAT-400C-140				825	59	
	1MPa	SLP-551EBD	1,540,000				5.5	0.8~1.0				560	SAT-120C-140	Rc 1/2
SLP-751EBD		1,837,000	7.5	690	SAT-120C-140	310	53							
SLP-1101EBD		2,728,000	11	1035	SAT-220C-140	410	56							
SLP-1501EBD		3,267,000	15	1380	SAT-220C-140	520	58							
SLP-2201ED		5,324,000	22	2070	SAT-400C-140	Rc 1/2	1370×955×1555		825			59		
SLP-3001E		5,445,000	30	2760	SAT-600C-100				860					

※ 1. 吐出し空気量は吐出す空気量を吸込み状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値は別途お問合わせください。
※ 2. 5.5kW以上の機種には別置の補助タンクが必要です。3.7kW以下の機種も使用条件により別置の補助タンクが必要な場合があります。容量選定については別途お問合わせください。
※ 3. 騒音値は無響音室での測定値です。ドライヤセット型は、エアードライヤ運転時の騒音が仕様表により1dB増加します。
※ 4. 出口空気露点は加圧下での露点温度です。 ※ 5. 寸法はパッケージの外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含まれません。但し、SLP-07 (D) の高さにはキャス