



汎用ボール盤 (強力型)



●特長

- 3～13mmの強力穴あけに。
- 250Wモーターを装着した強力デラックス型です。

●特長

- 4～20mmの穴あけに。
- モーターを大きくすれば23mmまで穴あけ可能。
- テーブルは角・丸とご指定下さい。
- KID-420L型は柱が200mm長く多軸等のアタッチメントをご利用の時に便利です。

- 深さ設定の目盛は、ダイヤル式で見易く、簡単にセット出来ます。
- ベルトの掛換えは、モータースライドレバーで行えます。

●主な仕様

単位mm

機 種		汎用ボール盤(強力型)				機 種		汎用ボール盤(強力型)			
型 式		NRD-340	NSD-340	KID-420	KID-420L	型 式		NRD-340	NSD-340	KID-420	KID-420L
幅	リ	330		420		主軸の回転数 r.p.m	50Hz	415・750・1330・2300			
穴あけ能力	スチール	3～11		4～19				60Hz	500・900・1600・2800		
	イモノ	3～13		4～23		4P	250・370・620		1400・1650・2500		
主軸とテーブルとの最大距離		468	498	角470丸425	角670丸625	6P	170・250・420		950・1150・1750		
主軸とベースとの最大距離		628		660		4P	300・450・750		1700・2000・3000		
主軸の最大上下動		80		130		6P	200・300・500		1150・1400・2100		
主軸端のテーパ		J.T.No.6		M.T.No.2		電 動 機	250W 4P		0.75kW 4P		
コラムの直径		80φ		100φ		Vベルトの寸法	A-39		A-34・A-26		
テーブルの大きさ		285φ	234□	300□370φ		機械の総高さ	1030		1275	1475	
テーブルの上下動		410		425		ベースの大きさ(前後×左右)	464×268		600×340		
						機械の質量 kg	72		130	140	
						主軸関係のベアリング	6203z1コ 511031コ		6006z21コ 6005z21コ		
							6202z1コ 6205z2コ		511061コ 6207z2コ		