



DG-25R:ドリル研磨機

鉄骨加工用ドリルφ13.0～φ26.0mmまでが簡単操作で研磨可能。
精密設計でより少ない取り代で迅速、確実な作業を実現。
高品質のCBN（ボラゾン）砥石を標準装備。

電源	AC100V 50/60Hz (オプションAC220V)
駆動部	DCモーター 500W 3,280r.p.m
砥石 (標準)	ボラゾン砥石：型番PG-CBN-R2.5 ハイスドリルφ13.0～φ26.0mm用
先端角度	160°～180°
コレット (標準装備)	PG-C 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.4, 26mm
コレットホルダー (標準装備)	PG-CH (φ7.1～26.0)
標準付属品	パラレルチェッカー、L型レンチM3 X 1, M5 X 1 シンニング調整シム (0.1mm X 2, 0.3mm X 1) 吸塵アダプター
オプション砥石	PG-CBN-R1.5 (ハイスφ7.1～φ13.0mm用) PG-SDC-R1.5 (超硬 φ7.1～φ13.0mm用) PG-SDC-R2.5 (超硬 φ13.0～φ26.0mm用)
オプションコレット	PG-C 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.5, 14.5, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 20.5, 21.5, 22.5, 23.5, 24.5mm
本体サイズ	約D205 X W370 X H200mm
重量	約20kg

PG-Cコレットは基本的に約1mmの締め幅がありますが、締め幅が大きくなるとチャッキング時に余分な労力が必要となります。中間サイズを使用する事によりスムーズなチャッキングが可能ですので使用頻度の高いドリル径によりご選定下さい。

小型機シリーズ

- DG-1S
円錐型研磨
- DG-1SW
円錐型研磨&ローソク型 (一文字) 研磨
- DG-1SF
円錐型研磨&3段カット型研磨
- DG-1M
円錐型研磨/異径シャンク (エンドミルシャンク) 型ドリルも対応
- DG-1MF
円錐型研磨&3段カット&異径シャンク型ドリルも対応
- DG-18
高速ドリル専用研磨
- DG-20S
円錐型研磨(～φ20.0mm)

中型機シリーズ

- DG-25W
円錐型研磨&鉄骨用 (ローソク型) 研磨
- DG-25F
円錐型研磨&3段カット
- DG-34
円錐型研磨 (標準φ11.1mm～φ34.0mm)
- DG-34RD
鉄骨用(ローソク型)研磨(～φ34.0mm)
- DG-52X
円錐型研磨(～φ52.0mm)

エンドミル研磨機・切断機

- MG-1H/MG-1D
エンドミル研磨機