

機 械 仕 様

MY-280

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1. ラムの最大ストローク | | 280 mm |
| 2. ラムの傾斜角度 | | 0 ~ 10 度 |
| 3. ラムのストローク数 | 50Hz | 18,34,51,78 s.p.m. |
| | 60Hz | 21,40,60,93 s.p.m. |
| 4. ラムの縦調整距離 | | 260 mm |
| 5. ラム摺動面下端よりテーブル迄の距離 | | 540 mm |
| 6. テーブルの直径 | | φ460 mm |
| 7. テーブル前後移動距離 | | 440 mm |
| 8. テーブル左右移動距離 | | 360 mm |
| 9. テーブル自動送り量範囲 | | 0~0.6 mm (無段) |
| 10. 刃物台前面よりコラム迄の距離 | | 500 mm |
| 11. 刃物台下端よりテーブル迄の最大距離 | | 650 mm |
| 12. 主電動機馬力数 | | 3.7kw, 4P. |
| 13. 機械寸法 (間口×奥行×高さ) | 1,205 x 1,920 x 2,455 mm | |
| 14. 機械重量 (約) | | 2,600 kg |
| 15. 強制注油ポンプ | | トロイ式 |
| 16. 強制刃物台逃げ装置 | | 油圧式 |
| 17. 標準電源電圧 | 200V-50Hz, 60Hz/220V-60Hz
操作回路 100 V | |

YONOGI



YAMAGE IRON WORKS CO.,LTD.