

10. 石油温風暖房機仕様

形式の呼び		FF-288CTS-1
種類		圧力噴霧式強制対流形
点火方式		電気点火
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	最大燃焼時	33.9kW（3.29L/h）
	最小燃焼時	27.1kW（2.63L/h）
発熱量	最大燃焼時	121,190kJ/h（28,950kcal/h）
	最小燃焼時	96,880kJ/h（23,140kcal/h）
熱効率	最大燃焼時	86.3%
	最小燃焼時	86.8%
暖房出力	最大燃焼時	29.1kW（25,000kcal/h）
	最小燃焼時	23.2kW（20,000kcal/h）
外形寸法		高さ1,850mm×幅1,000mm×奥行き450mm
質量		150kg
電流ヒューズ		筒形 20mm 15A 1個
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力	燃焼運転	点火時：86/83W 燃焼時：380/490W
	送風運転	314/426W
待機時消費電力		13W
給排気筒の呼び径		D 80
給排気筒壁貫通部孔径		φ135～140
排気温度		最大燃焼時 260℃以下
燃料配管接続口		φ8.0mmフレア、φ7.0mmホース継手
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 排気筒抜け検知機能
付属品		ゴム製送油管(1)、ホースバンド(2)、 木ネジ6×30(2)、オイルストレーナ(1)、 本体固定金具(4)、取扱説明書（保証書付）(1)、 据付工事要領書(1)

※燃料の発熱量を以下に示す

○灯油 → 高位発熱量：8,800kcal/L、比重：0.795