

ブルーライン フラット型NC旋盤 BL-510STR

1. 2 仕様

仕様項目	型 式	BL-510STR-850	BL-510STR-1000	BL-510STR-1250	
能力・容量	ベッド上の振り (mm)	510			
	ベッド上の振り (面板から120mmの間)	560			
	往復台上の振り (mm)	240			
	心間最大距離 (mm)	850	1000	1250	
主 軸	主軸端	J I S A 1 - 6			
	テーパ穴 (M.T)	No. 6			
	貫通穴径 (mm)	52			
	センター (M.T)	No. 4			
	回転速度および変換数 (rpm)	標準 42~1500	高速 50~1800	12段	
往 復 台	往復台の移動量 (mm)	700	850	1100	
	横送り台の移動量 (mm)	330			
	送り量および変換数 (mm/rev)	0.02~1 16種			
	ねじ切り範囲および変換数	ねじピッチ(mm)×回転数(rpm)=3000未満 無制限			
心 押 台	心押軸の直径 (mm)	75			
	心押軸のテーパ穴 (M.T)	No. 4			
	心押軸の移動量 (mm)	150			
ベ ッ ド	長さ (mm)	1985	2135	2385	
	幅 (mm)	400			
電 動 機	主軸電動機 (KW-P)	5.5-4			
	横送り台 (X) 送りモータ (KW)	0.9			
	往復台 (Z) 送りモータ (KW)	1.0			
制 御 装 置	FANUC	20-TA			
	制御軸数	X・Z同時2軸			
	最小設定単位 (mm)	0.001			
機械の大きさ	全長×全幅×全高 (mm)	全長	2650	2880	3260
		全幅	1340	1340	1340
		全高	1755	1755	1755
	概重量 (Kg)	2000	2100	2250	