

ワシノ 6尺旋盤 LEG-19J

1. 仕様および付属品

1. 1 LE-19J型高速精密旋盤 } 仕様 LEG-19J型切落し付精密旋盤 }

仕 様	機 種	LE-19J型高速精密旋盤	LEG-19J型切落し付精密旋盤
振りおよび心間最大距離			
ベッ ド 上 の 振 り		4 6 0 m m	
		面板より 180mm の 間 510mm	
切 落 し 上 の 振 り			6 8 0 m m
切 落 し の 巾			面板からの距離 2 1 5 m m
前後送り台上の振り		2 4 0 m m	
セ ン タ 間 距 離		8 0 0 m m	
主 軸			
床 面 よ り の 心 高		1, 0 0 0 m m	1, 0 2 0 m m
主 軸 の 穴 径		5 1 m m	
主 軸 穴 の テ ー パ		M. T No. 6	
セ ン タ の テ ー パ		M. T No. 4	
速 度 変 換 数		8 段	
回 転 速 度 ※(1)		5 0 ~ 1, 5 0 0 r.p.m(電動機4P)	4 0 ~ 1, 2 0 0 r.p.m(電動機6P)
		4 0 ~ 1, 2 0 0 r.p.m(電動機4P)	3 3 ~ 1, 0 0 0 r.p.m(電動機6P)
刃 物 台			
前後送り台移動距離		2 8 0 m m	3 8 0 m m
刃物送り台移動距離		1 4 0 m m	
前後送りハンドル目盛り		1目 0. 0 2 5 m m	
刃物台送りハンドル目盛り		1目 0. 0 2 m m	
心 押 台			
セ ン タ の 移 動 距 離		1 5 0 m m	
セ ン タ の テ ー パ		M. T No. 4	
送 り			
往復台最大移動距離		7 6 5 m m	6 8 0 m m
送 り 変 換 数		3 2 種	
左右・前後送り量の範囲		メ ー ト ル 親 ね じ 旋 盤 0. 0 5 ~ 0. 7 0 m m/rev	
		イ ン チ 親 ね じ 旋 盤 0. 0 5 ~ 0. 6 0 m m/rev	
ね じ 切 り			
親 ね じ の ピ ッ チ		6 m m または 4山/25.4mm	
ね じ 切 り の 範 囲			
メ ー ト ル ね じ		7 ~ 1 m m	
イ ン チ ね じ		4 ~ 28山/25.4mm	
モ ジ ュ ー ル ね じ		3. 5 ~ 0. 5 M	
D. P ね じ		8 ~ 5 6 P	
ベ ッ ド			
長 さ		1, 8 5 0 m m	
巾		4 0 0 m m	
電 動 機			
主 軸 駆 動 用 ※(2)		3. 7 kW 4P または 5. 5 kW 4P	3. 7 kW 6P または 5. 5 kW 6P
機 械 の 大 き さ			
全 長 × 全 巾 × 全 高		2, 1 7 0 × 9 6 0 × 1, 2 3 0 m m	2, 1 7 0 × 9 8 0 × 1, 2 3 0 m m
機 械 の 概 重 量		1, 9 0 0 k g	2, 0 0 0 k g

注 ※(1)(2) 上掲2通りの回転数範囲、電動機出力および親ねじのピッチは、いずれかに本機ご注文の際、ご選定して頂きましたので該当しない方を消却しておいて下さい。

主軸各回転速度詳細

LE-19J	50. 90. 140. 225. 340. 600. 950. 1,500 rpm
	40. 72. 115. 180. 270. 480. 760. 1,200 rpm
LEG-19J	40. 72. 115. 180. 270. 480. 760. 1,200 rpm
	33. 60. 95. 150. 225. 400. 630. 1,000 rpm

