

森精機 汎用旋盤 MR型

2. 仕 様

2.1 機械仕様

	MR-1000	MR-1500	MR-2000	MR-1000G	MR-1500G	MR-2000G
振 り ベッド上の振り フェイスプレートより 180mm間の振り 横送り台上の振り 切り落とし部の振り	520 mm 585 mm 300 mm 750 mm					
距 離 切落しの巾（面板より） ベッドより主軸中心までの距離 床から主軸中心までの距離 両心間の最大距離	250 mm 250 mm 1075 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm					
主 軸 主軸ノーズ 主軸貫通孔 スリーブのテーパ センタのテーパ 主軸速度変換数 主軸速度(rpm)	JIS A1-6 52 mm MT. No.6 MT. No.4 12 28, 52, 67, 93, 126, 165, 225, 312, 400, 558, 765, 1350					
送 り 送り速度変換数（縦・横共） 縦送り速度 横送り速度	40 種類 0.036~0.50mm/rev. 0.072~1.00mm/rev. 0.037~0.54mm/rev. 0.075~1.08mm/rev.					
ねじ切り ※親ねじ インチねじ ミリねじ D. P. ねじ モジュールねじ	φ38テイ形ねじ 4 山/inchまたは 6 mm 80~4 山/inch ピッチ0.25~7 mm 112~8 0.5~3.5					
刃物台 横送り台移動距離 複式刃物台移動距離 最大刃物角（X×Y）	295 mm 170 mm 25×30mm					
心押台 心押軸移動距離 センタのテーパ	150 mm MT. No.5					
ベッド ベッド上面の巾 ベッド全長	420 mm 2205 mm 2705 mm 3225 mm 2205 mm 2705 mm 3225 mm					
電動機 主軸電動機 クーラントポンプ電動機	5.5 kW (7.5HP) 4 P 100W 2 P					
所要床面積 (mm)	2530×1020	3030×1020	3550×1020	2530×1020	3030×1020	3550×1020
機械質量	2500 kg	2750 kg	3200 kg	2570 kg	2900 kg	3270 kg

※親ねじがメートルピッチの場合、D. P. ねじは切れません。

3.2.3 外観寸法図

