



CMC CO., LTD

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

KOMATSU	C Type Power Press	OBS45-33B (45ton)	2004 / May < #16896 >
<b>■ MAIN SPECIFICATIONS ■</b>			
❑ C型パワープレス	C Type Power Press	S Type	
❑ 圧力能力	Capacity	450kN (45ton)	
❑ ストローク長さ	Stroke Length	100	
❑ ストローク数	Stroke Per Minute	50 ~ 100	
❑ ダイハイト	Die Height	250	
❑ スライスト調整量	Slide Adjustment	60	
❑ ボルスター面積	Bolster Area	800 x 450 x 110	
❑ スライド下面	Slide Lower Area	400 x 350	
❑ シャンク穴径	Shank Hole Dia	Φ50.5	
❑ 電動機	Electric Motor (KwxP)	3.7x4	
❑ 機械重量	Machine Weight (Kg)	4,000	
<< 機械仕様等については現物優先となります >>			
<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>			



■主要仕様 Main Specs

機種 Model	OBS35			OBS45			OBS60			OBS80			OBS110		OBS150		OBS200					
仕様 Type	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	L	S	L	S	L				
フレーム形状 Frame	Cフレーム / C Frame																					
加圧能力 Capacity	kN	350			450			600			800			1100		1500		2000				
能力発生位置 Capacity Limit	mm	12	6	5	11	6.5	7	7.5	3	5.5	5			5		6		6				
ストローク長さ Slide Stroke	mm	80	40	130	100	50	140	120	90	160	130	100	180	150	200	200	250	250	300			
最大ストローク数 Max SPM	min <sup>-1</sup>	60~120	120~240	50~100	50~100	100~200	50~100	42~85	75~150	42~85	37~75	55~110	37~75	32~65		27~55		25~50				
ダイハイト Die Height	mm	210	210	290	250	250	300	300	300	350	320	300	350	350	380	420	450	450	480			
スライド調節量 Slide Adjustment	mm	55			60			70			80			100		100		120				
スライド寸法 Slide	左右 L-R	mm			350			400			500			550		620		700		850		
	前後 F-B	mm			300			350			400			450			530		550		650	
シャンク穴径 Shank Hole Diameter	mm	φ38.5			φ50.5			φ50.5			φ50.5			φ50.5		φ50.5		φ50.5		φ50.5		
ボルスタ寸法 Bolster	左右 L-R	mm			700			800			900			1000			1100		1250		1450	
	前後 F-B	mm			400			450			550			600	460	600	680		760		840	
	厚さ Thickness	mm			86			110			130			140			150		165		190	
許容上型質量 Allowable Upper Die Weight	kg	50			80			130			190			350		500		650				
メインモータ出力 Main Motor	kW	3.7 x 4P			3.7 x 4P			5.5 x 4P			7.5 x 4P			11 x 4P		11 x 4P		15 x 4P				
空気圧力 Required Air Pressure	MPa	0.49			0.49			0.49			0.49			0.49		0.49		0.49				
周囲温度 Temperature	℃	5~40			5~40			5~40			5~40			5~40		5~40		5~40				

■ダイクッション (オプション)  
Die Cushion (Option)

機種 Model	能力kN Capacity kN	最大ストロークmm Maximum Stroke mm	パッド寸法(WxD)mm Pad Dimensions(WxD) mm
OBS35	22	50	260 × 230
OBS45	35	60	335 × 245
OBS60	35	70	370 × 280
OBS80	63	70	425 × 265
OBS110	80	80	460 × 305
OBS150	98	80	520 × 345
OBS200	141	100	640 × 445

■メカ式スライドノックアウト (オプション)  
Mechanical Slide Knockout (Option)

機種 Model	能力kN×ストロークmm Capacity kN×Stroke mm
OBS35	17 × 45
OBS45	22 × 55
OBS60	30 × 70
OBS80	40 × 50
OBS110	55 × 75
OBS150	75 × 75
OBS200	100 × 90

●本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●The information above is subject to change without notice

コマツ産機株式会社

鍛冶販売本部 営業企画部  
〒920-0225 石川県金沢市大野町新町1-1  
TEL: 076-293-4209 FAX: 076-293-4354

Komatsu Industries Corp.

Sales Planning Department Marketing Division  
1-1 Ono-machi-shinmachi, Kanazawa-shi Ishikawa 920-0225, Japan  
Phone: +81-76-293-4209 FAX: +81-76-293-4354

<http://www.komatsusanki.co.jp/>