

● 主要寸法

機 種		LS 540	
称 呼		540×800	540×1,250
能 力 ・ 容 量	ベ ッ ド 上 の 振 り	mm	540
	往 復 台 上 の 振 り	mm	350
	セ ン タ 間 距 離	mm	835 1,285
主 軸	主 軸 端		ASA, A ₁ -6
	テ ー パ 穴		M. T. No. 6
	貫 通 穴 径	mm	52
	セ ン タ		M. T. No. 4
	回 転 速 度 変 換 数 度		12
	回 転 速 度	rpm	35~1,800
往 復 台	縦 送 り 変 換 数		32
	縦 送 り	mm/rev	0.025~0.7
	横 送 り 変 換 数		32
	横 送 り	mm/rev	0.025~0.35
ね じ 切 り	ピ ッ チ の 範 囲		0.5~7
	ピ ッ チ		56~4
	ね じ 山 数 / 25.4		0.25~3.5
	モ ジ ュ ー ル		8~112
	D P		32×6
	親 ね じ (直 径 × ピ ッ チ)	mm	
心 押 台	心 押 軸 の 直 径	mm	80
	心 押 軸 の テ ー パ 穴		M. T. No. 4
	心 押 軸 の 移 動 量	mm	150
ベ ッ ド	長 さ	mm	2,050 2,500
	幅	mm	390
電 動 機	主 電 動 機	kW-P	5.5-4
機 械 の 高 さ		mm	1,275
所 要 床 面 積		mm	2,355×1,180 2,805×1,180
正 味 重 量		kgf	2,250 2,450