


仕様

型 式	DI-9M-8	DI-9M-08
測 定 範 囲	0.001~8 N・m (Trackの時)	0.1~800 mN・m (Trackの時)
動 作 範 囲	0.030~8 N・m	3.0~800 mN・m
精 度	±0.5% (499digit 以下±3digit)	
表 示	LCD4桁デジタル表示	
測 定 方 向	CW-CCW (右・左方向)	
測 定 モ ー ド	Track/Peak (30digit 以上から表示)/Peak-Down (30digit 以上から表示)	
合 否 判 定	設定した範囲で合否判定の確認が行えます (P-P モード時、30digit 以上) ランプ点灯で確認 GOOD (合)・緑点灯 NG (否)・赤点滅	
最大値・最小値・平均値	測定値の最大値・最小値・平均値を表示します (最大 30 データ分) CW (締め込み方向)・CCW (ゆるめ方向) どちらも計測可能 最大 10 チャンネルまで、データ保存	
ピークダウン開始値	測定範囲の任意の値を設定可能。負荷のかけ始めの誤判定を防ぎます。	
リアルタイム出力	かかっている負荷トルクを、約 1/100 秒ごとにデータ出力します。	
データ保存/データ出力	データメモリ 300 件/RS232C 準拠 (ボーレート 9600)	
電 源	ニカド電池 1.2V × 5 セル (700mAh)	
充電時間/使用時間	充電 6 時間/連続約 12 時間使用	
ソ ケ ッ ト 嵌 合 口	□20 / □9.5	
外 形 寸 法	155 (W) × 125 (D) × 55 (H)	
重 量	約 1 kg	
付 属 品	測定ジョイント OW-20/OW-60 各1個	測定ジョイント OW-025/OW-10 各1個
	キューブ (5 面ネジ穴つき) 20×20×20 (M2.6/M3/M4/M5/M6 タップ処理)	
	専用充電器 (入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC7.5V)	
	アタッシュケース	
	検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図	



電動ドライバーの測定 OWジョイント (OWE) はワンタッチで測定終了

締めつけ方向の作業だけで、測定が終了します。従来の様な逆転動作が必要ありません。
ビットとの嵌合部は、ネジ頭になっているので、ビットをつけた状態で測定が行えます。


従来の方法ではネジ部の摩擦が測定結果に影響を与えていました。本ジョイントは摩擦の影響を受けない構造になっており、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ネジ頭は④ネジが標準で付いていますが、ご使用のネジと交換して使用することが出来ます。また「ネジバカ」等の時は、抜いて新しい物と交換して、ご使用下さい。(トルクドライバーの測定には、使用しないでください)



	OW-025	OW-10	OW-20	OW-60
測 定 範 囲	MAX 0.25 N・m	MAX 1.0 N・m	MAX 2.0 N・m	MAX 6.0 N・m
機 械 的 寿 命	10,000 回	8,000 回	5,000 回	5,000 回
ビット適合部	M2.6 ④ なベネジ	M3.0 ④ なベネジ	M4.0 ④ なベネジ	M6.0 ④ なベネジ
本 体 外 形	φ28×35	φ32×42	φ32×42	φ37×51

トルクドライバーの測定 トルクドライバーの管理測定には

キューブ (5 面ネジ穴つき) をご使用ください。20×20×20 mm (M2.6/M3/M4/M5/M6 タップ処理)



主にプリセット型トルクドライバー等の静的なトルクの計測に使用します。
各ネジに付きましては、お客様のご使用戴いているネジをセットしてください。
(電動ドライバーの測定には、使用しないでください)

お問い合わせ

CEDAR

杉崎計器株式会社

〒301-0901 茨城県稲敷市下根本 5085-23

TEL 0297-87-4931

FAX 0297-87-4933

URL <http://www.cedar.co.jp>E-mail sales@cedar.co.jpJAB
JIS Accredited
ISO 9001JMA
JIS Accredited
ISO 9001

*このカタログの内容は改良のため、予告なく仕様・デザインを変更する場合がございますのでご了承下さい。