CNC精密両頭フライス盤 TWIN-HEAD CNC MILLING MACHINE

TH-350NC







強力油圧シリンダー Powerful hydraulic cylinder

◆ THシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	單位 Unit	TH-350NC
加工能力Cutting capacity	加工範囲 Cutting lengh x Width of workpiece	mm	20-350
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	140
テーブル Worktable	切り込み能力Max cutting capacity	mm	2x2.0
	テーブルサイズ Table size	mm	300x300
	最大積載重量 Max loading weight	kg	400
軸移動量 Traver	X軸移動量 X axis	mm	200
	Y軸移動量 Y axis	mm	200
	Z軸移動量 Z axis	mm	600
送り速度 Feed	X軸早送り速度Rapid feed speed X axis	mm/min	10000
	Y軸早送り速度Rapid feed speed Y axis	mm/min	10000
	Z軸早送り速度Rapid feed speed Z axis	mm/min	10000
スピンドル Spindle	カッター径Cutter diameter	mm	150
	スピンドル回転速度Spindle speed	rpm	50-500
	スピンドル端形状Shape of spindle end	mm	Ф50.8
	スピンドルサーボモータSpindle servo motor	KW	2x7.5
効率 Power	X軸サーボモータ X servo motor	KW	1.8
	Y軸サーボモータ Y servo motor	KW	1.8
	Z軸サーボモータ Z servo motor	KW	2
機械サイズ Others	機械質量 Machine weight	kg	6000
	据付面積 Space	m²	2.9x2.8

備考:研究改良続けともにデザイン・規格変更場合あります。Design&specifications are subject to change without prior notice!



