



チップ自動排出コンベヤー
Automatically remove chips



自動測定
Automatically measure

VMシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	単位 Unit	VM-8015NC	VM-1320NC
加工範囲 Milling range	最大加工長さ Max length of workpiece	mm	1500	2000
	最大加工幅 Max width of workpiece	mm	1100	1300
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	300	400
	両柱距離 Net width of inside	mm	1100	1350
テーブル Worktable	テーブルサイズ Table size	mm	800x1500	2000*1000
	最大積載重量 Max loading weight	kg	4000	6000
	T凹テーブル仕様 Table T groove specification	mm	22x150x5	22x150x6
スピンドル Spindle	スピンドルモータ Spindle motor	kw	11	11
	スピンドル端形状 Spindle taper		BT50(7 : 24)	BT50(7 : 24)
	スピンドル回転速度 Spindle speed	c/s	50-500	50-500
送り速度 Feed	X軸早送り速度 Rapid feed speed X axis	mm/min	0-8000	0-8000
	Y軸早送り速度 Rapid feed speed Y axis	mm/min	0-8000	0-8000
	Z軸早送り速度 Rapid feed speed Z axis	mm/min	0-8000	0-8000
効率 Power	X/Y/Z軸サーボモータ X,Y,Z, servo motor	hp	3,3,3	3,3,3
	チップ排出モーター Chip removal motor	hp	1/2	1/2
機械サイズ Others	機械高さ Machine height	mm	2854	2854
	機械質量 Machine weight	kg	9000	12000
	据付面積 Space	m ²	4.5x2.9	5.5x2.9

● 備考：研究改良続けとともにデザイン・規格変更場合があります。 Design&specifications are subject to change without prior notice!!