

CNC精密兩頭フライス盤 TWIN-HEAD CNC MILLING MACHINE

TH-700/800NC

強力油圧シリンダー
Powerful hydraulic cylinder



最大切込能力 2x3.0mm
Max. cutting capacity 2x3.0mm

◆ THシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	単位 Unit	TH-700NC	TH-800NC
加工能力 Cutting capacity	加工範囲 Cutting length x Width of workpiece	mm	30-700	60-800
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	240	240
	切り込み能力 Max cutting capacity	mm	2x3.0	2x3.0
テーブル Worktable	テーブルサイズ Table size	mm	500x500	600x600
	最大積載重量 Max loading weight	kg	1200	2000
軸移動量 Traver	X軸移動量 X axis	mm	360	410
	Y軸移動量 Y axis	mm	360	410
	Z軸移動量 Z axis	mm	1100	1200
送り速度 Feed	X軸早送り速度 Rapid feed speed X axis	mm/min	8000	8000
	Y軸早送り速度 Rapid feed speed Y axis	mm/min	8000	8000
	Z軸早送り速度 Rapid feed speed Z axis	mm/min	8000	8000
スピンドル Spindle	カッターダイаметр Cutter diameter	mm	250(OP300)	250(OP300)
	スピンドル回転速度 Spindle speed	rpm	50-500	50-500
	スピンドル端形状 Shape of spindle end	mm	Φ47.625	Φ47.625
	スピンドルサーボモータ Spindle servo motor	KW	2x11(OP15)	2x11(OP15)
効率 Power	X軸サーボモータ X servo motor	KW	2.5	2.5
	Y軸サーボモータ Y servo motor	KW	2.5	2.5
	Z軸サーボモータ Z servo motor	KW	3	3
機械サイズ Others	機械質量 Machine weight	kg	9000	11000
	据付面積 Space	m ²	3.9x3.9	4.0x4.0

◆ 備考：研究改良統けともにデザイン・規格変更場合あります。Design&specifications are subject to change without prior notice!!