

CNC精密門型プラノミラー

GOODA CNC PLANER MILLING MACHINE

VM-1520/1525/1825 1830/1840NC



窒素重力バランス
Nitrogen counterweight



強力磁カテーブル
Powerful permanent magnet

VMシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	単位 Unit	VM-1520NC	VM-1525NC	VM-1825NC	VM-1830NC	VM-1840NC
加工範囲 Milling range	最大加工長さ Max length of workpiece	mm	2000	2500	2500	3000	4000
	最大加工幅 Max width of workpiece	mm	1500	1500	1760	1800	1800
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	550	550	600	600	600
	両柱距離 Net width of inside	mm	1500	1500	1800	1800	1800
テーブル Worktable	テーブルサイズ Table size	mm	1200x2000	1200x2500	1400x2500	1400x3000	1400x4000
	磁カテーブルサイズ Powerful magnetic table S	mm	1200x2000	1200x2500	1400x2500	1400x3000	1400x4000
	最大積載重量 Max loading weight	kg	6000	8000	10000	12000	14000
	T凹テーブル仕様 Table T groove specification	mm	22x150x7	22x150x7	22x150x7	22x150x7	22x150x7
スピンドル Spindle	スピンドルモータ Spindle motor	kw	15	15	15	15	15
	スピンドル端形状 Spindle taper	-	BT50(7 : 24)	BT50(7 : 24)	BT50(7 : 24)	BT50(7 : 24)	BT50(7 : 24)
	スピンドル回転速度 Spindle speed	c/s	50-500	50-500	50-500	50-500	50-500
備考 Others	カッター径 Cutting diameter	mm	250	250	250	250	250
	窒素重力 Nitrogen counterweight	-	2支	2支	2支	2支	2支
	チップ自動排出装置 Auto chip removal device	-	両側	両側	両側	両側	両側
送り速度 Feed	X軸早送り速度 Rapid feed speed X axis	mm/min	0-6000	0-6000	0-6000	0-6000	0-6000
	Y軸早送り速度 Rapid feed speed Y axis	mm/min	0-8000	0-8000	0-8000	0-8000	0-8000
	Z軸早送り速度 Rapid feed speed Z axis	mm/min	0-8000	0-8000	0-8000	0-8000	0-8000
効率 Power	X/Y/Z軸サーボモータ X,Y,Z, servo motor	kw	3,3,3	3,3,3	3,3,3	3,3,3	3,3,3
	チップ排出モーター Chip removal motor	kw	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
機械サイズ Others	機械質量 Machine weight	kg	14000	17000	19000	21000	24000
	据付面積 Space	m ²	5.8x3.5	6.8x3.7	6.8x4.1	7.8x3.7	9.8x3.7

● 備考：研究改良続けとともにデザイン・規格変更場合があります。Design&specifications are subject to change without prior notice!!