

CNC精密両頭フライス盤

TWIN-HEAD CNC MILLING MACHINE

YG-300/430NC



カッター径150mm
Cutter DIA.150mm



仕上げ切削スピンドルヘッド
Finish milling spindle head

YGシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	単位 Unit	YG-300NC	YG-430NC
加工能力Cutting capacity	加工範囲 Cutting length x Width of workpiece	mm	20-350	20-430
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	145	195
	切り込み能力Max cutting capacity	mm	2x2.0	2x2.0
軸移動量 Traver	X軸移動量 X axis	mm	210	239
	Y軸移動量 Y axis	mm	210	241
	Z軸移動量 Z axis	mm	610	693
送り速度 Feed	X軸早送り速度Rapid feed speed X axis	mm/min	9000	9000
	Y軸早送り速度Rapid feed speed Y axis	mm/min	9000	9000
	Z軸早送り速度Rapid feed speed Z axis	mm/min	9000	9000
スピンドル Spindle	カッター径Cutter diameter	mm	150	200
	スピンドル回転速度Spindle speed	rpm	50-500	50-500
	スピンドルサーボモータ Spindle servo motor	KW	7.5	7.5
効率 Power	X軸サーボモータ X servo motor	KW	1.8	1.8
	Y軸サーボモータ Y servo motor	KW	1.8	1.8
	Z軸サーボモータ Z servo motor	KW	1.8	1.8
	A軸サーボモータ Z servo motor	KW	1.5	1.5
テーブル Worktable	テーブルサイズ Table size	mm	260x260	330x330
	最大積載重量 Max loading weight	kg	200	400
機械サイズ Others	機械質量 Machine weight	kg	5500	6000
	据付面積 Space	m ²	2.7x2.7	3.2x3.4

● 備考：研究改良続けるともにデザイン・規格変更場合があります。Design&specifications are subject to change without prior notice!!