

**CNC精密両頭フライス盤**  
TWIN-HEAD CNC MILLING MACHINE

**JJR-1300NC**

**強力油圧シリンダー**  
Powerful hydraulic cylinder



**カッター径300mm**  
Cutter DIA. 300mm

◆ JJRシリーズ規格/Specifications

	項目 Items	単位 Unit	JJR-1300NC
加工能力Cutting capacity	加工範囲 Cutting length x Width of workpiece	mm	150-1300
	最大加工厚み Max thickness of workpiece	mm	290/330
	切り込み能力Max cutting capacity	mm	2x2.0
軸移動量 Traver	X軸移動量 X axis	mm	700
	Y軸移動量 Y axis	mm	700
	Z軸移動量 Z axis	mm	1800
送り速度 Feed	X軸早送り速度Rapid feed speed X axis	mm/min	9000
	Y軸早送り速度Rapid feed speed Y axis	mm/min	9000
	Z軸早送り速度Rapid feed speed Z axis	mm/min	9000
スピンドル Spindle	カッター径Cutter diameter	mm	300/350
	スピンドル回転速度Spindle speed	rpm	50-500
	スピンドルサーボモータSpindle servo motor	KW	15/22
効率 Power	X軸サーボモータ X servo motor	KW	3
	Y軸サーボモータ Y servo motor	KW	3
	Z軸サーボモータ Z servo motor	KW	3
	A軸サーボモータ Z servo motor	KW	3
テーブル Worktable	テーブルサイズ Table size	mm	900x900
	最大積載重量 Max loading weight	kg	3500
機械サイズ Others	機械質量 Machine weight	kg	16000
	据付面積 Space	m <sup>2</sup>	5.7x4.7

◆ 備考：研究改良続けとともにデザイン・規格変更場合があります。Design&specifications are subject to change without prior notice!!