

# 仕様

## 仕様

(単位：mm)

機種 諸元	M-1245	M-1260	M-2045	M-2060	M-2545	M-2560	M-3045	M-3060	M-4045	M-4065	M-6045	
切断板厚 引ッ張リ強さ 45kg/mm	4.5	6.5	4.5	6.5	4.5	6.5	4.5	6.5	4.5	6.5		
切断長さ	1,240		2,000		2,500		3,070		4,055		6,130	
刃の長さ	1,340		2,300		2,800		3,380		4,430		6,440	
刃の形式	四方刃											
ギャップ深さ	65											
レーキ角	1°28'		1°18'	1°28'	1°18'	1°28'	1°18'	1°28'	1°18'	1°28'		
ストローク数 S.O.M.	75	60							50	52	36	
主電動機	3.7kW		5.5kW			7.5kW		11.0kW				
バックゲージモーター	0.4kW										0.7kW	
機械重量(kg)	2,700	3,700	4,600	4,700	5,300	5,500	7,100	8,400	11,000	14,000	25,000	
板押さえ方式	油圧式分割ユニット										エア式	
板押さえユニット数	6		9		11		13		16		26	
ライトビーム 球数	40W×2			40W×3		40W×4		40W×5		60W×6		
バックゲージ方式	テンキー入力、LED0.1mm表示、自動切断装置付き											
バックゲージ移動	10～700							10～1000				
潤滑方式	手動集中給油方式（主軸受け部油状況監視装置付き）											
運転操作種類	単動切断、連続切断、自動切断、寸動											