

1. 仕様および付属品



1-1 仕様

仕 様 \ 機 種		STRONG 650	STRONG 860
容 量			
ベッ ド 上 の 振 り	mm	430	430
" (面 板 より 170mm の 間)	mm	470	470
往 復 台 上 の 振 り	mm	230	230
心 間 最 大 距 離	mm	650	860
主 軸			
主 軸 端	形式番号	JIS A ₁ No. 6	JIS A ₁ No. 6
主 軸 穴 の テーバ	M. T.	No. 6	No. 6
主 軸 貫 通 穴 径	mm	52	52
セン タ の テーバ	M. T.	No. 4	No. 4
主 軸 速 度 変 換 数	段	8	8
主 軸 速 度	rpm	(標準) 60~1500 (高速) 80~2000	(標準) 60~1500 (高速) 80~2000
往 復 台			
縦 送 り 量 変 換 数	段	32	32
縦 送 り 量	mm/rev.	0.05 ~ 0.7	0.05 ~ 0.7
横 送 り 台 最 大 移 動 量	mm	290	290
横 送 り 量 変 換 数	段	32	32
横 送 り 量	mm/rev.	0.025 ~ 0.35	0.025 ~ 0.35
刃 物 送 り 台 最 大 移 動 量	mm	125	125
ネジ 切 り			
親 ネジ の ピ ッ チ	mm	6 または 4 $\frac{1}{2}$ / 25.4	6 または 4 $\frac{1}{2}$ / 25.4
ネジ 切 り の 範 囲			
メートル・ネジ	mm	0.5 ~ 7 (21種)	0.5 ~ 7 (21種)
ウィット・ネジ	T. P. I.	56 ~ 4 (32種)	56 ~ 4 (32種)
モジュール・ネジ	M	0.25 ~ 3.5 (14種)	0.25 ~ 3.5 (14種)
D. P. ネジ	P	112 ~ 8 (15種)	112 ~ 8 (15種)
心 押 台			
心 押 軸 の 直 径	mm	65	65
心 押 軸 穴 の テーバ	M. T.	No. 4	No. 4
心 押 軸 の 移 動 量	mm	150	150
ベ ッ ド			
長 さ	mm	1640	1850
幅	mm	340	340
電 動 機	KW×P	3.7×4 E 種	3.7×4 E 種
機 械 の 大 き さ			
機 械 の 高 さ	mm	1310	1310
機 械 の 全 長 × 全 幅	mm	1950×1110	2160×1110
機 械 の 概 略 重 量	kg	1500	1800

(注) 1) 主軸回転数 (rpm)

(標準) 60, 95, 150, 240, 380, 600, 950, 1500 (高速) 80, 130, 200, 320, 500, 800, 1250, 2000

2) 機械は絶えず改良されていますので、機械と本書との間に若干の違いを生ずるおそれのあることを、あらかじめおことわりしておきます。